

Damm-/spån-/våtsug

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING



Ren luft är en förutsättning för en hälsosam arbetsmiljö. Vi hjälper dig att ta fram en lösning för tillfällig luftrening för torrt och **vått material**.

Med **förskiljare** ökar sugkapaciteten att ta hand om sot,

glödande partiklar och andra lätta material i större mängder på ett mer **effektivt sätt**.

Vid hyra av stoftavskiljare tillkommer kostnad för filter och sanering.



	BENÄMNING		KAPACITET	EXEMPEL
954443				
953333				
954436				
953122	Dammsugare	eldriven	< 1,2 kW	Pullman PV 930
953124	Dammsugare	eldriven	< 2,3 kW	Hilti VCD 50
953222	Damm- och våtsug	eldriven	< 1,5 kW, max 35 l	Hitachi WDE 1200
953223	Damm- och våtsug	eldriven	< 1,5 kW, > 35 l	Hilti WVC 40M
953333	Våtsug	eldriven, inkl pump	> 30 l	Pullman PV 350P, Dustcontrol DC 2800W
953423	Spånsug	övertryck	< 2500 m ³ /tim	Kufo Ufo 101
954431	Stoftavskiljare	eldriven, för bearbetningsmaskiner	max 2 kW	Dustcontrol DC 1800, DC 2800C
954433	Stoftavskiljare	eldriven, för bearbetningsmaskiner	max 4 kW	Dustcontrol DC 3700C
954434	Stoftavskiljare	eldriven, för bearbetningsmaskiner	max 6 kW	Dustcontrol DC 3800C
954436	Stoftavskiljare	eldriven, för bearbetningsmaskiner	> 6 kW	Dustcontrol DC 5800C 5 kW
954443	Stoftavskiljare	eldriven, med dubbla cykloner	max 4 kW	Dustcontrol DC 3800 Twin
954453	Stoftavskiljare	eldriven, för träspån	max 4 kW	Dustcontrol DC 3800 Spånsug
954923	Föravskiljare	med behållare	< 150 l	Dustcontrol DC Skottkärra

Luftreningstrustning

REKOMMENDERAD SÄKERHETSUTRUSTNING



Håll arbetsplatsen fri från **stoft, damm** och andra partiklar. Viss utrustning stoppar det farliga och osynliga mikrodammet samtidigt som det klarar **tyngre stoft**.

	BENÄMNING		KAPACITET	EXEMPEL
954321	Luftrenare	med grov-, fin- och mikrofilter	luftflöde < 250 m ³ /tim	Ermator Aervent Mini
954322	Luftrenare	med grov-, fin- och mikrofilter	luftflöde < 500 m ³ /tim	Dustcontrol DC, Aircube
954323	Luftrenare	med grov-, fin- och mikrofilter	luftflöde < 1000 m ³ /tim	Dustcontrol DC, Aircube X2
954325	Luftrenare	med grov-, fin- och mikrofilter	luftflöde < 2000 m ³ /tim	Ermator A 1700