

Monteringsstöd

Monteringsstöden är anpassade att användas vid montage av bland annat förtillverkade väggelement. Tack vare den justerbara **längden och höga precisionen** mellan stöd och

vägg kan stödet användas på de flesta möjliga ställen och klarar av mycket tuff hantering. Våra **teleskopiska monteringsstöd** finns i tre olika storlekar.

Monteringsstöd

| | ARTIKEL 70 | ARTIKEL 71 | ARTIKEL 72 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Längd | 2100-3200 mm | 2300-5000 mm | 2100-3200 mm |
| Finjustering | ca 300 mm | ca 300 mm | ca 300 mm |
| Vikt | ca 6 kg | ca 16 kg | ca 10,7 kg |
| Övrigt | | för betong | för be- |

tong

Högsta tillåtna belastning (kg), längd i meter:

| UTDRAGEN | ARTIKEL 70 | ARTIKEL 71 | ARTIKEL 73 |
|----------|------------|------------|------------|
| 5,0 | | 546 kg | |
| 4,8 | | 595 kg | |
| 4,6 | | 645 kg | |
| 4,4 | | 703 kg | |
| 4,2 | | 766 kg | |
| 4,0 | | 846 kg | |
| 3,8 | | 936 kg | |
| 3,6 | | 1034 kg | |
| 3,4 | | 1151 kg | |
| 3,2 | 315 kg | 1276 kg | 1276 kg |
| 3,0 | 322 kg | 1433 kg | 1433 kg |
| 2,8 | 421 kg | | 1625 kg |
| 2,6 | 500 kg | | 1831 kg |
| 2,4 | 591 kg | | 2104 kg |
| 2,2 | 702 kg | | 2413 kg |
| 2,0 | 840 kg | | 2730 kg |

